

## Alapnorma-átalány a beépített motor hengerűrtartalma szerint

2010. január 1-jétől

A **benzinüzemű** gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint:

<b>lökettérfogat</b>	<b>liter/100 kilométer</b>
1000 cm <sup>3</sup> -ig	7,6
1001-1500 cm <sup>3</sup> -ig	8,6
1501-2000 cm <sup>3</sup> -ig	9,5
2001-3000 cm <sup>3</sup> -ig	11,4
3001 cm <sup>3</sup> felett	13,3

A **gázolajüzemű** gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint:

<b>lökettérfogat</b>	<b>liter/100 kilométer</b>
1500 cm <sup>3</sup> -ig	5,7
1501-2000 cm <sup>3</sup> -ig	6,7
2001-3000 cm <sup>3</sup> -ig	7,6
3001 cm <sup>3</sup> felett	9,5

Az **autógázzal üzemelő** tiszta gázüzemű, valamint kettős üzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértékét – a benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány alapján liter/100 kilométerben meghatározott alapnormaérték – továbbá

- cseppfolyós propán-bután gázüzem (LPG) esetén 1,2 (liter/liter) értékű,
- földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm<sup>3</sup>/liter) értékű

módosító tényező szorzataként kell megállapítani.

A **segédmotoros kerékpár és a motorkerékpár** alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint:

<b>lökettérfogat</b>	<b>liter/100 kilométer</b>
segédmotoros kerékpár:	3,0
motorkerékpár: 80 cm <sup>3</sup> -ig	3,5
motorkerékpár: 81-125 cm <sup>3</sup>	3,8
motorkerékpár: 126-250 cm <sup>3</sup>	4
motorkerékpár: 251-500 cm <sup>3</sup>	4,5
motorkerékpár: 500 cm <sup>3</sup> felett	5